



내용		PIN 번호
LEAD WIRE	U	1
	V	2
	W	3
접지선		4

AMP 172167-1 PLUG
170360-1 PIN

MOTOR CONNECTOR 접속도



AMP 172171-1 PLUG
170359-1 PIN
(15Circuits)

ENCODER 접속도

Incremental		11 Bits Absolute	
Encoder신호	PIN번호	Encoder신호	PIN번호
A	1	A	1
$\overline{A}$	2	$\overline{A}$	2
B	3	B	3
$\overline{B}$	4	$\overline{B}$	4
Z	5	Z	5
$\overline{Z}$	6	$\overline{Z}$	6
U	7	CLR	7
$\overline{U}$	8	FG	8
V	9	$V_{BATTERY}$	9
$\overline{V}$	10	0 $V_{BATTERY}$	10
W	11	Rx	11
$\overline{W}$	12	$\overline{Rx}$	12
DC +5V	13	VCC	13
0V	14	0V	14
SHIELD	15	SHIELD	15



주 기

1. ABS 엔코더를 적용할 경우 모터의 전장이 약 15mm 길어짐.
2. 중량 : 1.73Kg

삼각법	단 위	mm	척 도	N/S	명칭	FMACN04-AB00
제 도	설 계	검 도	승 인			N60(표준 TYPE)
	2008.05.21 J.J.SEO	2008.05.21 I.K.KIM	2008.05.21 C.CHOI			
HIGEN					도번	